

BCS-TQE6200IR3-B



Cena brutto	375,00 zł
Cena netto	304,88 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6845
Kod producenta	BCS-TQE6200IR3-B

Opis produktu

BCS-TQE6200IR3-B to kamera o wszechstronnym zastosowaniu, którą można z powodzeniem stosować w systemach monitoringu, a także w każdym miejscu pracy lub obiektach wymagających szczególnego traktowania czy nadzoru. Kamera tubowa 2Mpx czterosystemowa, pracuje w trybach: **HDCVI/AHD/TVI** w rozdzielczości **FULLHD 1080P (1920×1080 Mpx)**. Posiada przetwornik obrazu **1/2.9" 2Mpx SONY CMOS IMX323** z procesorem graficznym **FH8536H**.

Do najważniejszych zalet i funkcji urządzenia można zaliczyć:

- Wysoką rozdzielczość rejestrowanej strefy lub obiektu (**1080p FULLHD**)
- Szybkość przechwyconych klatek obrazu (**25 klatek na sekundę**)
- Wbudowany szeroki, **zmiennooogniskowy obiektyw**, który pozwala wykonać spore zbliżenie optyczne w zakresie (**5 - 50 mm**).
- Funkcję **3D DNR** - Redukcja szumów, poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
- Funkcję **DWDR** - Cyfrowy szeroki zakres dynamiki, zwiększający rozpiętość tonalną obserwowanego kadru. Umożliwia skuteczną obserwację sceny, w której są zarówno ciemne i jasne obszary
- Funkcję **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- Funkcję **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów
- Funkcję **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
- Funkcję **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle
- Kamera jest również wyposażona w mocny **oświetlacz podczerwieni IR**, o skutecznym zasięgu dochodzącym aż do **50 m**
- **Mechanicznym filtrem ICR** pozwalają prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego
- **Przełącznik systemowy** umożliwia zmianę trybu pracy kamery poprzez joysticka służącego do sterowania **menu OSD** kamery
- Wbudowana automatyczna Migawka.

Kamerę można umieścić na wewnątrz jak i na zewnątrz budynku z uwagi na posiadany uniwersalny uchwyt umożliwiający montaż pod dowolnym kątem i na każdej płaszczyźnie.

Właściwości BCS-TQE6200IR3-B:

- Kamera tubowa
- Przetwornik: 1/2.9" 2Mpx SONY CMOS IMX323 + FH8536H
- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - HDCVI/AHD/TVI z rozdzielczością 2 Mpx 1080P(1920×1080)
 - CVBS (analog) z rozdzielczością 960H - 1000 TVL
- Obiektyw: zmiennooogniskowy 2.8~12mm F1.2
- Oświetlacz IR: zasięg do 50 metrów

-
- Klasa szczelności: IP66
 - Kolor obudowy: biały
 - Rozdzielczość: max. **2Mpx (1920×1080) 30kl/s**
 - **Mechaniczny filtr podczerwieni**
 - Funkcje: **AGC, AWB, BLC**
 - Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
 - Poszerzona dynamika obrazu D-WDR
 - Menu ekranowe OSD
 - Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C
 - Przełącznik systemów
 - Zasilanie: 12V DC(+/- 10%)

Parametry techniczne kamery BCS-TQE6200IR3-B:

Kamera BCS-TQE6200IR3-B

System skanowania Progressive Scan
System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik 1/2.9" 2Mpx SONY CMOS IMX323 + FH8536H
Ilość pikseli 1920(H) × 1080(V)
Rozdzielczość 1080P(1920×1080)@25/30kl/s / 720P(1280×720)@25/30kl/s
Wyjście wideo HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość Kolor: 0.01Lux@F1.2(AGC wł.) B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N >50dB (AGC wył.)
Balans Bieli (AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw Zmiennooogniskowy 2.8~12mm F1.2
Kompensacja tła BLC / D-WDR
Migawka Auto
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto
Redukcja szumów 3D DNR
Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni Zasięg do 50m
Zasilanie 12V DC (±10%)
Pobór mocy <8W
Warunki pracy -20°C ~ +60°C, IP66
Waga 0.75kg
Wymiary 274mm × 78mm
Kolor Obudowy Biały