

BCS-TQE6200IR3-G



Cena brutto	375,00 zł
Cena netto	304,88 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6844
Kod producenta	BCS-TQE6200IR3-G

Opis produktu

BCS-TQE6200IR3-G to kamera tubowa firmy BCS z matrycą **2Mpx**. Urządzenie może pracować w jednym z czterech systemów transmisji sygnału: **HDCVI/AHD/TVI/CVBS** w maksymalnej rozdzielczości **FULLHD 1080P (1920×1080 Mpx)**. Kamera wykorzystuje przetwornik obrazu **1/2.9" 2Mpx SONY CMOS IMX323** z procesorem **FH8536H**. Jest urządzeniem uniwersalnym, które można z powodzeniem stosować w systemach **CCTV** w każdym standardowym miejscu pracy lub obiektach wymagających szczególnego traktowania czy bezpieczeństwa.

Do najważniejszych zalet i funkcji urządzenia można zaliczyć:

- Wysoką rozdzielczość rejestrowanej strefy lub obiektu (**1080p FULLHD**) lub (**720p HD**)
- Szybkość przechwyconych klatek obrazu (**25** klatek na sekundę)
- Wbudowany szeroki, **zmiennaogniskowy obiektyw**, który pozwala wykonać spore zbliżenie optyczne w zakresie (**5 - 50 mm**)
- Funkcję **3D DNR**- Redukcja szumów, poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
- Funkcję **DWDR** - Cyfrowy szeroki zakres dynamiki, zwiększający rozpiętość tonalną obserwowanego kadru. Umożliwia skuteczną obserwację sceny, w której są zarówno ciemne i jasne obszary
- Funkcję **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- Funkcję **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów
- Funkcję **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
- Funkcję **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle
- Kamera jest również wyposażona w mocny **oświetlacz podczerwieni IR**, o skutecznym zasięgu dochodzącym aż do **50 m**
- **Mechanicznym filtrem ICR** pozwalają prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego
- **Przełącznik systemowy** umożliwia zmianę trybu pracy kamery poprzez joysticka służącego do sterowania **menu OSD** kamery
- Wbudowana automatyczna migawka.

Kamerę można umieścić na wewnątrz jak i na zewnątrz budynku z uwagi na posiadany uniwersalny uchwyt umożliwiający montaż pod dowolnym kątem i na każdej płaszczyźnie.

Charakterystyka kamery BCS-TQE6200IR3-G:

- Kamera tubowa
- Przetwornik: 1/2.9" 2Mpx SONY CMOS IMX323 + FH8536H
- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - HDCVI/AHD/TVI z rozdzielczością 2 Mpx 1080P(1920×1080)@25/30kl/s
 - CVBS (analog) z rozdzielczością 960H - 1000 TVL
- Obiektyw: Zmiennaogniskowy 2.8~12mm F1.2

-
- Oświetlacz IR: zasięg do 50 metrów
 - Klasa szczelności: IP66
 - Kolor obudowy: grafitowy
 - Rozdzielczość: **2Mpx (1920×1080) 30kl/s**
 - **Mechaniczny filtr podczerwieni**
 - Funkcje: **AGC, AWB, BLC**
 - Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
 - Poszerzona dynamika obrazu D-WDR
 - Menu ekranowe OSD
 - Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C
 - Przełącznik systemów
 - Zasilanie: 12V DC(+/- 10%)

Parametry techniczne kamery BCS-TQE6200IR3-G:

Kamera BCS-TQE6200IR3-G

System skanowania Progressive Scan

System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

Przetwornik 1/2.9" 2Mpx SONY CMOS IMX323 + FH8536H

Ilość pikseli 1920(H) × 1080(V)

Rozdzielczość 1080P(1920×1080)@25/30kl/s / 720P(1280×720)@25/30kl/s

Wyjście wideo HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

Czułość Kolor: 0.01Lux@F1.2(AGC wł.) B/W: 0Lux (IR wł.)

Stosunek S/N >50dB (AGC wył.)

Balans Bieli (AWB) Auto/ręcznie

Obiektyw Zmiennooogniskowy 2.8~12mm F1.2

Kompensacja tła BLC / D-WDR

Migawka Auto

Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto

Redukcja szumów 3D DNR

Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni Zasięg do 50m

Zasilanie 12V DC (±10%)

Pobór mocy <8W

Warunki pracy -20°C ~ +60°C, IP66

Waga 0.75kg

Wymiary 274mm × 78mm

Kolor Obudowy Grafitowy