

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 07:55

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-v-ei221ir3-p-30.html>



BCS-V-EI221IR3

Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7398
Kod producenta	BCS-V-EI221IR3
Kod EAN	5904890704619
Rozdzielczość	2 Mpx
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Promiennik podczerwieni	do 30 metrów
WDR	WDR (120dB)
Audio	brak
Alarm	brak
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	kopułkowa

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym układem optycznym **CMOS 1/2.8"**, model **BCS-V-EI221IR3** marki **BCS VIEW**. Aby jak najlepiej zarejestrować obraz bez ryzyka utraty klatek, kamera używa także odpowiednich filtrów. Ich działanie polega przede wszystkim na korekcji obrazu pod kątem jakości, poprzez wykrycie np. zmian poziomu oświetlenia w obserwowanej scenie. W tej kamerze możemy wymienić następujące funkcje i są nimi: AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR (120dB), ROI oraz cyfrowa redukcja szumów 3DNR. Ponadto umożliwia obsługę funkcji inteligentnych: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy. Kamery **EI221IR3** do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

Charakteryzuje się wodoszczelnością obudową, klasa IP67 zapewnia o ochronie przed pyłem, jak i wilgocią. Ten model posiada nieregulowany obiektyw (stałoogniskowy) 2,8 milimetra. Przechwytuje i nagrywa obrazu w **25/30 kl./s w 2Mpx - 1920 x 1080 px**. Posiada stałą przysłonę **F2,0** i natywny kąt optyczny, który winnoś: dla **H: 114° a dla V: 62°**. Model ma też zintegrowane diody **IR**, ich intensywność ogranicza się do **30 metrów**.

Parametry techniczne kamery BCS-V-EI221IR3:

Model: BCS-V-EI221IR3

System wideo:	IP
System skanowania:	Progressive Scan
Przetwornik:	1/2.8" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli:	1920(H) × 1080 (V)
Czułość: Kolor:	0.01 Lux @ (F1.2, AGC wł.), 0.028 Lux@(F2.0, AGC wł.), B/W:0Lux
Obiektyw:	- Stały 2.8mm F2.0 - Kąt widzenia H: 114°, V: 62°

Balans bieli: (AWB) Auto/ręcznie

Kompensacja tła:

- BLC
- HLC
- WDR(120dB)

Migawka: Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)

Kontrola wzmacnienia: (AGC) Auto/ręcznie

Redukcja szumów: 3D DNR

Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni: Zasięg do 30m

Kompresja wideo:

- H.265
- H.265+
- H.264
- H.264+
- MJPEG (drugi strumień)

Rozdzielczość:

- 1080P (1920×1080)
- 960H (1280×960)
- 720P (1280×720)
- VGA (640×480)
- (640×360)
- QVGA (320×240)

Strumień główny:

- 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
- 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)

Strumień drugi:

- 50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240)
- 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)

Trzeci strumień:

- 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×288)
- 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×240)

Podłączenie sieci: RJ-45 (10M/100M)

Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P

Karta pamięci: microSD do 128GB

Zgodność:

- ONVIF (Profil S, Profil G)
- ISAPI

Użytkownicy: Maksymalnie 32

Użytkownicy mobilni:

- iOS
- android

Zasilanie:

- DC 12V (±25%)
- PoE (802.3af)

Pobór mocy: < 6 W

Warunki pracy:

- -30°C ~ +60°C
- 10%~95% RH

Obudowa:

- Metalowa
- IP67

Waga: 0.6 kg

Wymiary: Φ 127.3 × 95.9 [mm]