

BCS-V-SXVR0401



Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8691
Kod producenta	BCS-V-SXVR0401
Kod EAN	5904890705265

Opis produktu

Rejestrator 4 kanałowy 5w1 BCS-V-SXVR0401

BCS-V-SXVR0401 jest to rejestrator CCTV współpracujący z kamerami w technologiach **HDCVI, HDTVI, AHD, analog (CVBS)**, a także z **kamerami IP**. Rejestrator **BCS View BCS-V-SXVR0401** został wyposażony w szereg wyjść video: HDMI, VGA plus dodatkowo wejście/wyjście audio. Urządzenie współpracuje z dyskiem HDD o pojemności do 6TB.

Rejestratory serii BCS XVR, to urządzenia dające szereg możliwości dotyczących budowy nowych systemów monitoringu oraz podnoszenia jakości obrazu w już istniejących systemach. Mamy możliwość pozostawienia dotychczas pracujących kamer (analog) i rozbudowę systemu o kolejne kamery w technologii CVBS analog / HDCVI / AHD / TVI / IP w oparciu dowolne okablowanie — kabel koncentryczny lub przewody UTP.

Parametry techniczne BCS-V-SXVR0401

	BCS-V-SXVR0401
Linia produktowa	BCS VIEW
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4+2
Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	4 Mpx Lite
Pasmo wejściowe	24Mbps
Pasmo wyjściowe	48Mbps
Kamery HD-CVI	4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Kamery AHD	4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Kamery HD-TVI	4M, 3M(ch1), 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	6x4M / 5x6M
Kanały IP	4+2(4M) / 4+1(6M)
Rozdzielczość nagrywania	4M Lite / 3M / 1080P / 1080P Lite / 720P / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
Strumień główny	4M Lite(15fps), 3M(15fps), 1080P(15fps), 1080P Lite(30fps), 720P Lite(30fps), 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF(30fps)
Strumień drugi	WD1/4CIF(12fps), CIF(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6
Odtwarzanie	1/4
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	32
Interfejsy	2×USB2.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45(10/100Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 8W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	smart
Wymiary (W×D×H)	198x198x45mm
Waga (bez dysków)	1 kg