

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-xvr0401-p-1256.html>

BCS-XVR0401



Cena brutto	535,00 zł
Cena netto	434,96 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5022
Kod producenta	BCS-XVR0401

Opis produktu

Rejestrator 4 kanałowy **BCS-XVR0401** należy do nowej rodziny urządzeń tzw. 5w1. Urządzenia może pracować w każdej z obecnie dostępnych technologii HD: **HD-CVI, AHD** lub **HD-TVI**. Obsługuje również tradycyjne kamery **analogowe CVBS** oraz cyfrowe **IP**. Do nagrywarki BCS-XVR0401 można podłączyć **maksymalnie 4 kamery HD** plus dodatkowo **2 kamery IP** o rozdzielczości do 5 MPx. Wewnątrz rejestratora producent przewidział miejsce na jeden dysk twardy SATA o pojemności do 6TB.

Rejestrator BCS-XVR0401 został wycofany z oferty. Jego następcą jest urządzenie II generacji o symbolu: BCS-XVR0401-III.

Urządzenie posiada zaawansowaną video detekcję (detekcja ruchu, zanik obrazu, zasłonięcie) oraz szereg inteligentnych funkcji tj. przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy czy zniknięcie (pozostawienie) przedmiotów.

Rejestratory serii BCS-XVR można obsługiwać poprzez:

- CMS (DSS / Smart PSS / BCS Manager) & DMSS
- Aplikacje mobilną BCS (iOS, android)
- Wbudowany Web server

Podstawowe właściwości rejestratora BCS-XVR0401 BCS:

- Wyświetlanie do 4 kamer plus dodatkowe 2 kamery IP
- Kompresja H.264/H.264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do:
 - **4 kanałów CVI/AHD/TVI/IP max. 60kl/s w rozdzielczości 1080P i 720P**
 - 4 kanałów CVI/AHD/TVI/IP max. 100kl/s w rozdzielczości 1080N i 960H
- Maksymalna ilość kanałów IP: 4+2 dodatkowe do 5MPx
- Maksymalne pasmo przenoszenia 24Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI / VGA
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, zniknięcie (pozostawienie) przedmiotów
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6 TB
- 2 porty USB 2.0 oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi
- Wbudowany Web Server, obsługa przez CMS (DSS / Smart PSS / BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

Parametry techniczne rejestratora BCS-XVR0401 BCS:

System

Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, Sieć

Wideo / Wyświetlanie

Standard Wideo	HD-CVI / AHD / HD-TVI / CVBS (analog) / IP
Ilość wejść wideo	4 kanały (dodatkowe kanały IP 2)
Wyjścia monitorowe	1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach	1 / 4 / 6
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie

Audio

Wejście	1 kanał
Wyjście	1 kanał
Dwukierunkowa komunikacja	Interkom przez wejście i wyjście
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG / G.711a / G.711u / PCM
Rozdzielczość nagrywania	

Główny Strumień:

- 1~15 kl/s: 1080P(1920x1080) / 720P (1280x720)
- 1~25 kl/s: 1080N(960x1080) / 960H (960x576) / D1 / HD1 / 2CIF / CIF
- IP: 2 kan. do 5MPx

Extra Strumień:

- 1~15 kl/s: D1(704x576) / CIF(352x288) / QCIF(176x144)

Zajętość pasma	1~6144 Kb/s na kanał
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania	Manualne > Detekcja ruchu > Ciągłe
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.

Wideo detekcja i Alarm

Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), Czulość: 1~6 poziomów
Zanik sygnału, zakrycie kamery	tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe	N/A

Odtwarzanie i Archiwizacja

Odtwarzanie nagrań	1/4
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja danych	Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć

Sieć

Interfejs

Obsługiwane protokoły

Zdalne sterowanie

Port RJ-45 (10/100M)

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P

Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów

Dysk

Dysk Twardy

Zarządzanie dysku

1 port SATA, max. 6 TB HDD

Monitorowanie dysku

Dodatkowe interfejsy

USB

2 porty USB (2.0), 1 do myszy, 1 do archiwizacji

RS485

PTZ

Pozostałe

Zasilanie

DC 12V / 2A zasilacz w komplecie

Pobór prądu

10W bez HDD

Warunki środowiskowe

-10°C ~+55°C / 10~90% RH / 86~106kpa

Wymiary

1U, 260 mm × 236 mm × 48 mm (W×D×H)

Waga

1.5 kg bez HDD