

BCS-XVR0401E-III



Cena brutto	579,00 zł
Cena netto	470,73 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6468
Kod producenta	BCS-XVR0401E-III

Opis produktu

Uniwersalny rejestrator wielosystemowy **BCS-XVR0401E-III**. Urządzenie współpracuje z 4 kamerami w jednym z analogowych systemów wysokiej rozdzielczości HD-CVI, HD-TVI lub AHD jak również w tradycyjnym systemie analogowym (CVBS) lub cyfrowym IP. Automatycznie rozpoznaje system obrazu podłączonej kamery. Rejestrator cyfrowy BCS-XVR0401E III umożliwia zapis obrazu w rozdzielczości 1080p z prędkością 15 kl/s. Do urządzenia można podłączyć do 4 kamer analogowych plus dodatkowo 2 kamery IP 6.0 MPx.

Wewnątrz rejestratora **BCS-XVR0401E (III generacji)** producent przewidział miejsce **dla jednego dysku twardego SATA** o pojemności **do 10TB**. Urządzenie posiada 1 wejście i 1 wyjście audio, port RS485 oraz wysokiej rozdzielczości wyjście wideo HDMI pracujące jednocześnie z wyjściem VGA. Zaletą rejestratora są wbudowane funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie obiektu, detekcja twarzy oraz zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu.

Uwaga. Wersja ekonomiczna rejestratorów BCS, oznaczona symbolem "E" w nazwie, nie posiada interfejsu RS485.

Podstawowe właściwości rejestratora BCS-XVR0401E III BCS:

- Wyświetlanie do 4 kanałów plus dodatkowe 2 kamery IP
- Kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Zapis do:
 - 4 kanałów **HDCVI / HDTVI / AHD / Analog/ IP** z max. prędkością **60 kl/s**, rozdzielczość **1080P (1920x1080)** & 4M-N
 - 4 kanałów **HDCVI / HDTVI / AHD / Analog/ IP** z max. prędkością **100 kl/s**, rozdzielczość: **1080N (960x1080) / 720P (1280x720) / 960H (960x576)**
- Maksymalna ilość kanałów IP: 4+2 dodatkowe do 6.0 MPx
- Maksymalne pasmo przychodzące: 24Mbps
- Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego
- Funkcjonalność PENTAPLEX
- Jednoczesna praca wyjść wideo: HDMI oraz VGA
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, strefa, ochrona obiektu, detekcja twarzy
- Obsługa: **1 dysk SATA max. do 10 TB**
- **Brak portu RS485**
- 2 porty USB 2.0
- Wbudowany Web Server, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P

Parametry techniczne rejestratora BCS-XVR0401E-III BCS:

System

Procesor Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny LINUX
Funkcjonalność systemu Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu Mysz, Sieć

Wideo / Wyświetlanie

Standard Video HDCVI / AHD / TVI / CVBS (analog) / IP

Ilość wejść wideo 4 kanały (dodatkowe kanały IP 2)
Wyjścia monitorowe 1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach 1 / 4 / 6
Sekwencja obrazu Tak
Maski prywatności 4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie

Audio

Wejście 1 kanał
Wyjście 1 kanał
Dwukierunkowa komunikacja Interkom przez wejście i wyjście

Nagrywanie

Kompresja Video/Audio

H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG

G.711a / G.711u / PCM / AAC (tylko pierwszy kanał)

Rozdzielczość nagrywania

Główny Strumień:

- 1~10 kl/s: 5M-N(1296x1944) - tylko pierwszy kanał
- 1~15 kl/s: 1080P(1920x1080) lub 4M-N (1280x1440)
- 1~25 kl/s: 1080N(960x1080) / 960H (960x576) / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Extra Strumień:

- 1~15 kl/s: D1(704x576) / CIF(352x288) / QCIF(176x144)

Kanały IP 4+2 dodatkowe: do 6Mpx

Zajętość pasma 32~6144 Kb/s na kanał

Tryb nagrywania Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop

Priorytet nagrywania Manualne > Detekcja ruchu > Ciągłe

Interwał nagrań 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.

Wideo detekcja i Alarm

Wyzwalanie zdarzeń Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie

Detekcja ruchu Strefy: 396 (22x18), Czułość: 1~6 poziomów

Zanik sygnału, zakrycie kamery Tak

Wejścia/Wyjścia alarmowe Brak

Odtwarzanie i Archiwizacja

Odtwarzanie nagrań 1 / 4

Tryb wyszukiwania Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Funkcje odtwarzania Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie

Archiwizacja danych Pamięć flash / Pobieranie przez sieć

Sieć

Interfejs Port RJ-45 (10/100M)

Obsługiwane protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search

Zdalne sterowanie Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów

Dysk

Dysk twardy 1 port SATA, max. 10 TB HDD

Dodatkowe interfejsy

USB 2 porty USB (2.0), z tyłu

RS485, RS232 Brak

Pozostałe

Zasilanie DC 12V / 2A zasilacz w komplecie

Pobór prądu < 10W bez HDD

Warunki środowiskowe -10°C ~+55°C / 10~90% RH / 86~106kpa

Wymiary smart, 205 mm × 205 mm × 40 mm (W×D×H)

Waga 0.5 kg bez HDD